

練込型

遮熱

散乱光



シルキィ

SK




## 遮熱物質により温度上昇につながる近赤外線をカット


- 散乱光でハウスに柔らかい光を！
- 急激な温度上昇を抑えます。

## 特長

フィルム内に遮熱物質を練り込むことにより  
温度上昇につながる近赤外線をカットします。



太陽の光を散乱光で取り込み  
光を柔らかくします。



二つの効果で栽培物の葉ヤケや高温障害抑制が期待できます。

### 規格

厚み(mm) : 0.075 0.1 ※幅、発注単位など詳細は別途お問合せください。



注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張してください。
2. フィルムの展張時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧にしてください。  
また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
4. 高温時にフィルム同士が融着するおそれがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
5. 土壌熱消毒及び高温環境下での展張等によりフィルムの防滴性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。
6. イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農業の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
7. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
8. 冬期でもハウス内温度の上昇を抑制します。周年使用の場合、内張りフィルムなどの開閉可能な資材としてのご使用をおすすめします。
9. 一般透明フィルムに比べて紫外線の透過率がやや低下します。
10. 本製品には防霧性能は付与しておりませんので、栽培品目にはご注意ください。

供給 全農 JA | JA全農グループ

