

練込型

遮熱

散乱光



シルキィ

SK




遮熱物質により温度上昇につながる近赤外線をカット


- 散乱光でハウスに柔らかい光を！
- 急激な温度上昇を抑えます。

特長

フィルム内に遮熱物質を練り込むことにより
温度上昇につながる近赤外線をカットします。



太陽の光を散乱光で取り込み
光を柔らかくします。



二つの効果で栽培物の葉ヤケや高温障害抑制が期待できます。

規格

厚み(mm) : 0.075 0.1 ※幅、発注単位など詳細は別途お問合せください。



注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。
2. フィルムの展開時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。
また、スプリング状の留め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
4. 硫黄や塩素系農薬などの酸性物質の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
5. アルミなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
6. 高温時にフィルムどうしが融着するおそれがありますので、展開途中や保管には十分ご注意ください。
7. 土壌熱消毒及び高温環境下での展開等により、フィルムの流動性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。
8. フィルム内の添加剤が表面に出ることで白く見えたり、巻の色目が変わって見えることがあります。
9. 暗所に保管されたフィルムは部分的に黄色くなる場合がありますが、展開すると元に戻ります。
10. 冬場でもハウス内温度の上昇を抑制します。周年使用の場合、内張りフィルムなどの開閉可能な資材としてのご使用をおすすめします。
11. 一般透明フィルムに比べて紫外線の透過率がやや低下します。
12. 本製品には防霧性能は付与しておりませんので、栽培品目にはご注意ください。

供給 全農 JA | JA全農グループ

